

Maschinen- und Laborschläuche

Vitonschlauch

ohne Einlage



Schlauch mit guter chemischer Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel, aromatische und chlorhaltige Lösungsmittel, Ozon und UV-Strahlen. Geeignet zum Abfüllen ätzender Flüssigkeiten. Farbe: Schwarz, Härte: 70° Shore

Temperaturbereich:

-20 °C bis +250 °C,
(kurzfristig bis +300 °C)

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]
1090090387	2,0	1,00
1090090390	3,0	1,00
1090090395	4,0	1,00
1090090400	4,0	2,00
1090090410	5,0	1,50
1090090420	6,0	2,00
1090090422	6,0	3,00

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]
1090090425	8,0	2,00
1090090427	9,0	2,00
1090090430	10,0	2,00
1090090440	12,0	2,50
1090090450	15,0	3,00
1090090460	18,0	3,00
1090090470	25,0	3,50

Fasspumpenschlauch



Schlauch ohne Einlage zum drucklosen Durchleiten von Fetten und Ölen. In allen Größen erhältlich. Farbe: Schwarz

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]
-	12	3,0
1090060050	16	3,5
1090060052	19	4,0
-	25	3,5

Nitrilschlauch

Artikel-Nummer	Innen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]
1090090290	10,0	2,50
1090090288	10,0	2,00
1090090295	12,0	3,00
1090090275	3,0	1,50
1090090280	5,0	1,50
1099999998	6,0	1,50
1090090283	6,0	2,00
1090090270	7,5	1,25
1090090285	8,0	2,00