

Klebe-, Dicht- und Fugenbänder

Terostat Fixband

Selbstklebendes Universal-Dichtband auf Butyl-Kautschukbasis, einseitig mit Kunststoff-Vlies kaschiert.

Temperaturbeständig:
-30°C bis +80°C

Farbe: grau

Vorteile: klebt gut und dauerhaft auf allen bauüblichen Untergründen, in Längsrichtung formstabil, Bewegungsaufnahme in Querrichtung: bis zu 10 % dehnbar, sofort überstreich- oder überputzbar, bitumenverträglich, hohe Flexibilität.



| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| - | 50 | 2 | 15 |
| - | 60 | 2 | 15 |
| - | 75 | 2 | 15 |
| 7504000400 | 100 | 2 | 15 |
| 7504000405 | 100 | 2 | 5 |
| - | 180 | 2 | 15 |
| - | 300 | 2 | 15 |

Terostat Alu Fixband

Selbstklebendes wasserdampfdichtes Universal-Dichtband auf Butyl-kautschukbasis, einseitig mit einer einreißfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie kaschiert.

Temperaturbeständig:
-30°C bis +80°C

Farbe: alu/schwarz

Vorteile: klebt gut und dauerhaft auf allen bauüblichen Untergründen, einreißfeste und UV-stabilisierte Oberfläche, wasserdampfdicht, bitumenverträglich.



| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| 7504000320 | 40 | 1,0 | 28 |
| 7504000325 | 50 | 1,0 | 28 |
| 7504000330 | 60 | 1,2 | 25 |
| 7504000335 | 75 | 1,2 | 25 |
| 7504000340 | 100 | 1,2 | 25 |
| 7504000345 | 120 | 1,2 | 25 |
| 7504000350 | 120 | 1,2 | 25 |
| 7504000355 | 150 | 1,2 | 25 |
| 7504000360 | 180 | 1,2 | 25 |

Terostat II

Profiliertes Dichtband und Dichtschnur auf Basis Polyisobutylen.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Vorteile: leichte Demontierbarkeit durch geringe Klebkraft, gute Abstandhaltung sowie optimale Geräuschdämmung, überlackierbar

Farbe: dunkelgrau

Anwendungen: Abdichtung von Überlappungen und Abstandhaltung zwischen Metall, Holz oder Kunststoff mit- und untereinander in der blechverarbeitenden Industrie, im Apparatebau, in der Hausgeräteindustrie, in der Klima- und Lüftungstechnik.

| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| 1605011992 | 20 | 2 | 40 |
| - | 20 | 2 | 130 |
| - | 25 | 2 | 30 |
| - | 40 | 2 | 64 |


Terostat VII

Dichtband wie „Terostat II“.

Farbe: weiß

Vorteile: plastisch, mittlere Klebekraft, überlackierbar, sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit.

| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| Flachprofil | | | |
| - | 10 | 2 | 200 |
| - | 15 | 2 | 160 |
| - | 20 | 2 | 3 |
| 1605012932 | 20 | 2 | 40 |
| - | 20 | 2 | 130 |
| - | 30 | 2 | 64 |
| - | 40 | 2 | 64 |
| Rundschnur | | | |
| | Ø (mm) | | |
| 1605011949 | 4 | - | 120 |
| 1605011950 | 5 | - | 96 |
| 1605011951 | 6 | - | 78 |
| 1605011953 | 8 | - | 60 |
| 1605011955 | 10 | - | 42 |
| 1605011956 | 12 | - | 30 |



Terostat 81

Hochwertiges Dichtband auf Basis Butyl-Kautschuk.

Farbe: schwarz

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Vorteile: sicherer Dichteffekt durch starke Eigenklebrigkeit, selbstverschweißend, sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit, enthält keine korrodierenden Bestandteile, sehr gute Haftung auf trockenen und staubfreien Untergründen

Anwendungen: vibrationsfeste Abdichtung/Unterfütterung im Apparatebau, zum Dichten von Verkleidungsblechen im Behälterbau, von Maschinen, Geräten und Schaltschränken in der Elektrotechnik, Abdichtung/Verklebung von Nähten und Überlappungen von Kunststofffolien und -bahnen (u.a. PE), korrosive Trennung zwischen unterschiedlichen Metallen, Abdichtung von Blechüberlappungen und Verkleben von Profilleisten im Metallbau.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| - | 10 | 2,0 | 200 |
| - | 10 | 2,0 | 50 |
| - | 15 | 1,5 | 40 |
| - | 15 | 2,0 | 30 |
| 1605011839 | 20 | 2,0 | 30 |
| 1605011715 | 25 | 1,5 | 40 |
| - | 30 | 2,0 | 30 |
| - | 40 | 1,5 | 40 |

PU-Schaum-Rundschnur

Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff, nicht saugend. **FCKW-frei.**

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C bei Dauertemperatur;

Raumgewicht: ca. 18-20 kg/m³

Farbe: grau

Anwendung: Fugen-Hinterfüllmaterial

PU-Schaum-Rundschnur nur kartonweise in 1 m Längen lieferbar.

| Artikel-Nummer | Ø (mm) | Verpack. Einheit (m) |
|----------------|--------|----------------------|
| 7505700001 | 15 | 1000 |
| 7505700002 | 20 | 500 |
| 7505700003 | 25 | 350 |
| 7505700004 | 30 | 250 |
| 7505700005 | 40 | 150 |
| 7505700007 | 50 | 100 |
| 7505700010 | 60 | 50 |

Kaltschrumpfband 510

Selbstverschweißendes Bitumenklebeband mit Aluminiumträger.

Normen: DIN 4102 Baustoffklasse B1, schwer entflammbar

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +80°C

Eigenschaften: extreme Klebkraft auf kritischen oder rauen Untergründen, dampfdiffusionsdicht und mechanisch belastbar durch stabilen Aluminiumträger. Gutes Alterungsverhalten, daher zur Langzeitverklebung geeignet. Sauberes Verarbeiten durch überstehende Eindeckung

Anwendungen: Kälteämmung von Rohren, Tanks, Kühlräumen, als Dampfdiffusionsbremse, als Dampfdichtung im Schwimmbadbau – vollflächig oder als Nahtdichtung, Fugendichtung im Hoch- und Tiefbau, Reparaturen an Containern, Dachrinnen, Dachanschlüssen, Isolier- und Abdichtarbeiten im Klima- und Lüftungsbau.

| Artikel-Nummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Rollenlänge (m) |
|----------------|-------------|------------|-----------------|
| 7504100001 | 50 | 0,55 | 10 |
| 7504100003 | 100 | 0,55 | 10 |

PE-Schaum-Rundschnur

Chemisch vernetzter Polyethylen-Schaum, extrudiert, geschlossenzellig mit Haut. Alterungsbeständig und weichmacherfrei, gute Rückstellkraft und Komprimierbarkeit, verträglich mit den handelsüblichen Dichtstoffen.

FCKW-frei.

Raumgewicht: 40 kg/m³

Farbe: grau

Anwendung: Fugen-Hinterfüllmaterial

PE-Schaum-Rundschnur nur kartonweise bis 30 mm Ø endlos, ab 40 mm Ø in 2 m Längen lieferbar.

| Artikel-Nummer | Ø (mm) | Verpack. Einheit (m) |
|----------------|--------|----------------------|
| 7505700500 | 6 | 2500 |
| 7505700510 | 10 | 1150 |
| 7505700515 | 15 | 550 |
| 7505700520 | 20 | 350 |
| 7505700525 | 25 | 200 |
| 7505700530 | 30 | 160 |
| 7505700535 | 40 | 270 |
| 7505700540 | 50 | 90 |