



## Elektroisolierband Coroplast 302

**Träger:** Weich-PVC-Folie

**Klebstoff:** Acrylat, transparent auf Basis Synthesekautschuk. Nach der Montage unverändert günstige Materialeigenschaften auch bei wechselnden Temperaturen.

**Gesamtdicke:** 0,15 mm

**Einsatzgebiet:** für jede Aufgabe in der Installationstechnik, zum Bündeln von Kabelsätzen (z.B. für die internationale Automobilindustrie lieferbar in Industriearbeitung für maschinelle Verarbeitung) und Reparatur beschädigter Isolationen. Große Farbauswahl für die Kennzeichnung in den Phasenfarben, u.a. des Schutzleiters (grün/gelb).

**Materialeigenschaften und Vorteile:** Schwer entflammbar und alterungsbeständig nach den verschärften Bedingungen der VDE 0340 Teil 1/5.75, weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.

**VDE-geprüft, Typ 10 (105°C) nach DIN EN 60454.**

**Farben:** gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber, braun, weiß, schwarz, grünlichgelb.



Artikel-Nummer	Breite (mm)	Länge (m)
7503700003	15	10

## Doppelseitiges Gewebeklebeband

**Träger:** Gewebe, weiß

**Klebstoff:** Kunstharz-Kautschuk

**Gesamtdicke:** 0,4 mm

**Temperaturbeständigkeit:** -20°C bis +70°C

**Einsatzgebiet:** selbstklebende Ausrüstungen, Endlosmachen (Spleißen), verkleben von Papieren, Pappen, Geweben, Schaumstoffen, Gummi, Filz, Kunststoff- und Metallfolien, Teppichen usw.

Artikel-Nummer	Breite (mm)	Länge (m)
7503500100	30	25
7503500102	38	25
7503500105	50	25

## Papierklebeband Colonial

Preiswertes flachgekrepptes Abdeckband für Lackierer. Nassschliff- und füllerfestes Abdeckband für die 90°C Ofentrocknung. Gute Klebkraft.

**Temperaturbeständigkeit:** + 90°C bei 30 min

**Gesamtdicke:** 0,16 mm

Artikel-Nummer	Breite (mm)	Länge (m)
7503500205	19	50
7503500210	25	50
7503500220	30	50
7503500230	50	50

## Herculesband

Lösungsmittelfrei, flexibel, stark klebend. Als Montageband für Überlappungen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe. Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf Polyäthylenfolie.

**Klebstoff:** druckempfindlich, aus synthetischem Gummiharz mit Silikonpapierabdeckung

**Gesamtdicke:** 0,4 mm

**Temperaturbeständigkeit:** -10°C bis +60°C

Artikel-Nummer	Breite (mm)	Länge (m)
7503500106	19	30
7503500107	25	30

## Papierklebeband 230

Stabilisiertes, flachgekrepptes Papierklebeband für Malerarbeiten, sowie zum Halten, Bündeln und Verpacken.

**Temperaturbeständigkeit:** + 30°C bei 30 min

**Gesamtdicke:** 0,13 mm

Artikel-Nummer	Breite (mm)	Länge (m)
7503500300	19	50
7503500310	25	50
7503500320	50	50